



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

BARNIZ PARA PARQUET AL AGUA

DESCRIPCIÓN:

NUESTRO BARNIZ PARA PARQUETS ES UN BARNIZ A BASE DE UNA DISPERSIÓN POLIURETANO-ACRÍLICA, ESPECIALMENTE FORMULADO PARA EL ACABADO DE SUELOS Y PARQUET DE MADERA EN INTERIORES. SE CARACTERIZA POR SU BUENA BROCHABILIDAD, RESISTENCIA AL ROCE Y AL RAYADO, ADEMÁS DE UNA GRAN RESISTENCIA A LA ABRASIÓN.

MÉTODO DE EMPLEO:

REMOVER EL PRODUCTO ANTES DE USAR PARA HOMOGENEIZARLO. NO APLICARLO CON TEMPERATURAS POR DEBAJO DE LOS 10°C. UNA VEZ LA SUPERFICIE A TRATAR SE ENCUENTRE LIMPIA, LIBRE DE GRASAS Y POLVO, Y SECA, SE RECOMIENDA LA APLICACIÓN DE VARIAS MANOS DEL MISMO PRODUCTO, EFECTUANDO UN LIJADO INTERMEDIO ENTRE MANOS. CONVIENE APLICAR EN LUGARES CON SUFICIENTE VENTILACIÓN, AL OBJETO DE EVITAR UN EXCESO DE HUMEDAD, QUE PODRÍA RETRASAR EL SECADO DEL PRODUCTO.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 8 - 12 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.04± 0.03 gr/cm³

VISCOSIDAD: 20-50" (Copa Ford 4) a 25 ± 3 °C

SECADO: 1 HORAS.

REPINTADO: 1 - 2 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: INCOLORO, ACABADO BRILLANTE O SATINADO

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/i

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 750 c.c. Y 4 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.