



**INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.**  
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377  
Tno.: 928 680201

## HOJA DE CARACTERÍSTICAS

### BARNIZ TRIM YACHT

#### DESCRIPCIÓN:

EL BARNIZ TRIM YACHT, ES UN BARNIZ SINTÉTICO BRILLANTE DE MUY ALTA CALIDAD, FORMULADO A BASE DE RESINAS ALQUÍDICAS DE GRAN CALIDAD. ESTE BARNIZ PRESENTA UN ALTO BRILLO Y CONSERVACIÓN DEL MISMO, GRAN ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD, BROCHABILIDAD Y NIVELACIÓN, ADEMÁS DE UNA GRAN TRANSPARENCIA LO CUÁL NO ALTERA LAS TONALIDADES DE LA MADERA, MUY BUENA LAVABILIDAD Y RESISTENCIA A LA INTERPERIE, POR LO QUE ESTÁ INDICADO SU USO TANTO PARA EXTERIORES COMO INTERIORES. PROTEGE Y EMBELLECE TODO TIPO DE MADERAS TALES COMO: MUEBLES, PUERTAS, VENTANAS, ETC SIEMPRE QUE SE DESEE UNA BUENA CALIDAD.

#### MÉTODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL PRODUCTO ANTES DE APLICAR. LA SUPERFICIE A TRATAR DEBE DE ESTAR LIJADA, LIMPIA Y SECA.

- **SUPERFICIES NUEVAS:** UNA VEZ LA MADERA LIJADA, LIMPIA Y SECA, APLICAMOS UNA PRIMERA MANO DE BARNIZ DILUIDA CON UN 15-25% DE NUESTRO DISOLVENTE PARA SINTÉTICO Y GRASO, Y LUEGO SE RECOMIENDA APLICAR DOS MANOS CON EL PRODUCTO SIN DILUIR O LIGERAMENTE DILUIDO. PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE MOHOS Y ENNEGRECIDOS DE LAS MADERAS EXPUESTAS A CONDICIONES ATMOSFÉRICA (EXTERIOR), SE RECOMIENDA APLICAR PREVIAMENTE AL BARNIZ UNA MANO DE NUESTRO PROTECTOR PARA MADERAS LASUR TRAVAR.
- **SUPERFICIES BARNIZADAS:** SOBRE VIEJOS BARNICES, SI ESTÁN BIEN ADHERIDOS O SON DE ALTA CALIDAD, UNA VEZ LAVADOS, LIJAR SUAVEMENTE HASTA MATIZAR Y APLICAR DIRECTAMENTE EL BARNIZ TRIM YACHT. POR EL CONTRARIO, SI EL BARNIZ SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO O MUY ENCERADO, LO CUÁL IMPIDE UNA BUENA ADHERENCIA DEL PRODUCTO, SE RECOMIENDA ELIMINAR POR COMPLETO Y TRATAR COMO SUPERFICIE NUEVA.

#### ESPECIFICACIONES:

**ADHERENCIA:** BUENA

**RENDIMIENTO:** 10 - 18 M<sup>2</sup>/LITRO Y MANO.

**DENSIDAD:** 0.91 ± 0.05 gr/cm<sup>3</sup>

**VISCOSIDAD:** 90 – 120 " (Copa Ford 4) a 24 ± 2 °C

**SECADO:** 2-4 HORAS.

**REPINTADO:** 24 HORAS.

**UTENSILIOS:** LIMPIEZA CON DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS Y GRASOS O AGUARRÁS PALM COLOR  
**CONSERVACION:** HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

**COLOR:** INCOLORO

**INFLAMABLE.**

**COV:** Cat A/e

**SEGURIDAD DEL PRODUCTO:**

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

**PRESENTACIÓN**

ENVASES DE 125 c.c, 375 c.c, 750 c.c, 4 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.