



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

BENTAIRE ECOLOGICA

DESCRIPCIÓN:

EL BENTAIRE ES UNA PINTURA FORMULADA A BASE DE COPOLÍMEROS VINÍLICOS EN DISPERSIÓN ACUOSA, BIÓXIDOS DE TITANIO Y CARGAS INERTES DE PROBADA CALIDAD. ESTÁ INDICADA PARA LA DECORACIÓN DE INTERIORES EN LOS QUE SE DESEE UN ACABADO MATE DE CALIDAD. LA PRINCIPAL CARACTERÍSTICA DE NUESTRA PINTURA BENTAIRE ECOLÓGICA ES LA MÍNIMA PRESENCIA DE OLOR, CASI INAPRECIABLE, ADEMÁS DE SER UNA PINTURA QUE PRESENTA UNA BUENA CUBRICIÓN, RESISTENCIA AL FROTE HÚMEDO, ALTO RENDIMIENTO, BUENA PERMEABILIDAD AL VAPOR DE AGUA, GRAN ELASTICIDAD, RESISTENCIA AL LAVADO Y POCA ATRACCIÓN A LA SUCIEDAD. COMPATIBLE SOBRE SUPERFICIES DE HORMIGÓN, ENLUCIDOS ARENA – CEMENTO, YESO, LADRILLO, MADERAS Y PINTURAS DE EMULSIÓN ACUOSA.

MÉTODO DE EMPLEO:

AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE UTILIZAR PARA HOMOGENEIZAR LA MEZCLA.
SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS SE APLICA DILUYENDO LA PRIMERA MANO DE BENTAIRE, CON UN 25-30% DE AGUA. LA SEGUNDA O BIEN LA PRIMERA SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PREPARADAS, DILUIRSE CON UN 10-15% DE AGUA.
SI LA SUPERFICIE ES DE YESO O CEMENTO, SE PUEDE DAR UNA IMPRIMACIÓN BARNIZ SELLADOR O BIEN EL BENTAIRE DILUIDA.
CUANDO LA SUPERFICIE A PINTAR TENGA TEMPLES O PINTURAS EN MAL ESTADO SE DEBEN ELIMINAR ANTES DE APLICAR NUESTRO BENTAIRE ECOLOGICO ANTES DE EFECTUAR EL TRATAMIENTO.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 8 - 12 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.62 ± 0.05 gr/cm³

VISCOSIDAD: 130-190 Ps (Brookfield) a 26 ± 3 °C

SECADO: 30 MINUTOS.

REPINTADO: 3-4 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO

LAVABILIDAD: FÁCILMENTE LAVABLE

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/a

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 4 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismos según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.