



**INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.**  
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377  
Tno.: 928 680201

## **HOJA DE CARACTERÍSTICAS**

### **BINDOFIL ESPECIAL ANTIDESLIZANTE Y TRANSITABLE**

#### **DESCRIPCIÓN:**

EL BINDOFIL ESPECIAL ANTIDESLIZANTE ES UN REVESTIMIENTO ELÁSTICO CON EFECTO ANTIDESLIZANTE SUPERFICIAL DE CAPA GRUESA, PARA EXTERIOR BASADO EN COPOLIMÉROS ACRÍLICOS ELÁSTICOS, CARGAS Y PIGMENTOS DE PROBADA RESISTENCIA Y CALIDAD PRESENTA MÚLTIPLES VENTAJAS SOBRE LA PROTECCION DEL HORMIGÓN FRENTE A ATMÓSFERAS AGRESIVAS Y POSEE UNA EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE EL MISMO, TAMBIÉN SOBRE CEMENTO / ARENA Y OTROS SOPORTES ABSORBENTES, RESISTENTES A LA SUCIEDAD Y AL FROTE HÚMEDO, OFRECIENDO UNA ELÁSTICIDAD PERMANENTE, RESISTENCIA AL AGUA Y A LA LLUVIA.

#### **MÉTODO DE EMPLEO:**

SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS SE APLICA DILUYENDO LA PRIMERA MANO CON UN 10-20% DE AGUA. LA SEGUNDA MANO Y SIGUIENTES, ASÍ COMO LA PRIMERA SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PREPARADAS SE DEBE APLICAR SIN DILUIR PARA NO RESTAR EFECTO IMPERMEABILIZANTE. LOS TRATAMIENTOS SE DEBEN APLICAR EN SENTIDO CRUZADO CON EL FIN DE EVITAR POSIBLE POROSIDAD.

SOBRE SUPERFICIES CON OTROS REVESTIMIENTOS VIEJOS O DETERIORADOS, DEBEN ELIMINARSE COMPLETAMENTE ANTES DE APLICAR NUESTRO BINDOFIL ESPECIAL ANTIDESLIZANTE. SI LAS ZONAS A TRATAR TIENEN GRIETAS, DESCONCHADOS, AGUJEROS, ETC., DEBERÁN REPARARSE PREFERENTEMENTE CON MORTERO, O BIEN CON UN MEZCLA DE IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO Y ARENA FINA, QUE PUEDA SER APLICADA A ESPÁTULA.

#### **ESPECIFICACIONES:**

**ADHERENCIA:** MUY BUENA

**RENDIMIENTO:** 1 - 2 M<sup>2</sup>/LITRO Y MANO.

**DENSIDAD:** 1.40 ± 0.03 gr/cm<sup>3</sup>

**VISCOSIDAD:** 300-600 Ps (Brookfield) a 26 ± 3 °C

**SECADO:** 8 HORAS

**REPINTADO:** 12 - 24 HORAS.

**UTENSILIOS:** LIMPIEZA CON AGUA

**CONSERVACION:** HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

**COLOR:** BLANCO, VERDE, GRIS, ROJO, ROJO TEJA Y TIERRA

**NO INFLAMABLE.**

**COV:** Cat A/i

**SEGURIDAD DEL PRODUCTO:**

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

**PRESENTACIÓN**

ENVASES DE: 4 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.