



HOJA DE CARACTERÍSTICAS

BINDOFIL FIBRADO TRANSITABLE

DESCRIPCIÓN:

EL BINDOFIL FIBRADO ANTIDESLIZANTE ES UN REVESTIMIENTO ELÁSTICO CON EFECTO ANTIDESLIZANTE CON FIBRA INCORPORADA, SUPERFICIAL DE CAPA GRUESA, PARA EXTERIOR BASADO EN COPOLIMEROS ACRÍlicos ELÁSTICOS, CARGAS Y PIGMENTOS DE MÁXIMA RESISTENCIA Y CALIDAD.

AL TENER INCORPORADO LA FIBRA, APORTA AL PRODUCTO UNA MAYOR RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y DILATACIÓN OCASIONADAS POR LA TEMPERATURA.

PRESENTA MÚLTIPLES VENTAJAS SOBRE LA PROTECCION DEL HORMIGÓN FRENTE A ATMÓSFERAS AGRESIVAS Y POSEE UNA EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE EL MISMO, TAMBIÉN SOBRE CEMENTO/ARENA Y OTROS SOPORTES ABSORBENTES, RESISTENTES A LA SUCIEDAD Y AL FROTE HÚMEDO, OFRECIENDO UNA ELÁSTICIDAD PERMANENTE, SIENDO MUY ELEVADA SU RESISTENCIA AL AGUA Y A LA LLUVIA

MÉTODO DE EMPLEO:

SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS SE APLICA DILUYENDO LA PRIMERA MANO CON UN 10-20% DE AGUA. LA SEGUNDA MANO Y SIGUIENTES, ASÍ COMO LA PRIMERA SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PREPARADAS SE DEBE APLICAR SIN DILUIR PARA NO RESTAR EFECTO IMPERMEABILIZANTE. LOS TRATAMIENTOS SE DEBEN APLICAR EN SENTIDO CRUZADO CON EL FIN DE EVITAR POSIBLE POROSIDAD.

SOBRE SUPERFICIES CON OTROS REVESTIMIENTOS VIEJOS O DETERIORADOS, DEBEN ELIMINARSE COMPLETAMENTE ANTES DE APLICAR NUESTRO BINDOFIL ESPECIAL ANTIDESLIZANTE. SI LAS ZONAS A TRATAR TIENEN GRIETAS, DESCONCHADOS, AGUJEROS, ETC., DEBERÁN REPARARSE PREFERENTEMENTE CON MORTERO, O BIEN CON UN MEZCLA DE IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO Y ARENA FINA, QUE PUEDA SER APLICADA A ESPÁTULA.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 1 - 2 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.36 ± 0.05 gr/cm³

VISCOSIDAD: 300-500 Ps (Brookfield) a 26 ± 3 °C

SECADO: 6 HORAS

REPINTADO: 12 - 24 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO, VERDE, GRIS, ROJO, Y ROJO TEJA

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/i

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 4 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismos según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.