



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

BINDOFIL

DESCRIPCIÓN:

EL BINDOFIL ES UN IMPERMEABILIZANTE PLÁSTICO DE GRAN ELASTICIDAD, EXCENTO TOTALMENTE DE PRODUCTOS ASFÁLTICOS. BASADO EN COPOLIMEROS ACRÍlicos ELÁSTICOS, CARGAS Y PIGMENTOS DE MÁXIMA RESISTENCIA Y CALIDAD.

PRESENTA MÚLTIPLES VENTAJAS SOBRE LOS IMPERMEABILIZANTES TRADICIONALES TIPO ASFÁLTICOS, ALQUITRANES O BETUNES.

POSEE UNA EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE CEMENTO / ARENA Y OTROS SOPORTES ABSORBENTES, RESISTENTES A LA SUCIEDAD Y AL FROTE HÚMEDO, OFRECIENDO UNA ELÁSTICIDAD PERMANENTE, SIENDO MUY ELEVADA SU RESISTENCIA AL AGUA Y A LA LLUVIA. ESTÁ INDICADO PARA EXTERIORES CON EL FIN DE EVITAR LOS PROBLEMAS PRODUCIDOS POR FILTRACIONES DE AGUA O HUMEDAD, TALES COMO GOTERAS, MANCHAS DE HUMEDAD Y MOHOS. LAS ZONAS MÁS INDICADAS SON: TERRAZAS, AZOTEAS, TEJADOS Y JUNTAS DE DILATACIÓN, TODA ZONA QUE NO ESTÉ SOMETIDA A UN TRÁNSITO APRECIABLE.

MÉTODO DE EMPLEO:

SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS SE APLICA DILUYENDO LA PRIMERA MANO CON UN 10-20% DE AGUA. LA SEGUNDA MANO Y SIGUIENTES, ASÍ COMO LA PRIMERA SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PREPARADAS SE DEBE APLICAR SIN DILUIR PARA NO RESTAR EFECTO IMPERMEABILIZANTE. LOS TRATAMIENTOS SE DEBEN APLICAR EN SENTIDO CRUZADO CON EL FIN DE EVITAR POSIBLE POROSIDAD.

SOBRE SUPERFICIES CON OTROS REVESTIMIENTOS VIEJOS O DETERIORADOS, DEBEN ELIMINARSE COMPLETAMENTE ANTES DE APLICAR NUESTRO BINDOFIL. SI LAS ZONAS A TRATAR TIENEN GRIETAS, DESCONCHADOS, AGUJEROS, ETC., DEBERÁN REPARARSE PREFERENTEMENTE CON MORTERO, O BIEN CON UN MEZCLA DE IMPERMEABILIZANTE ELÁSTICO Y ARENA FINA, QUE PUEDA SER APLICADA A ESPÁTULA.

EL BINDOFIL TAMBIÉN SE PUEDE ARMAR, COLOCANDO ENTRE LA PRIMERA Y LA SEGUNDA CAPA UNA MALLA PLÁSTICA O FIBRA DE VIDRIO, TENIENDO EN CUENTA QUE CONVIENE COLOCARLA CUANDO LA PRIMERA CAPA AÚN NO ESTÉ SECA, ESTO MISMO SE DEBE HACER EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN.

SI LA SUPERFICIE A TRATAR ESTÁ FORMADA POR LOSAS O PLAQUETAS NO POROSAS, SE DEBE DE CONSULTAR ANTES DE APLICAR NUESTRO BINDOFIL.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 1 - 2 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: $1.40 \pm 0.03 \text{ gr/cm}^3$

VISCOSIDAD: 300-600 Ps (Brookfield) a $26 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$

SECADO: 8 HORAS

REPINTADO: 12 - 24 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO, VERDE, GRIS, ROJO, ROJO TEJA Y TIERRA

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/i

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 1, 4 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismos según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.