



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

BINDOPLAST ANTIMOHO

DESCRIPCIÓN:

EL BINDOPLAST ANTIMOHO, ES UNA PINTURA DE EXCELENTES EFECTOS PARA COMBATIR MOHOS Y HONGOS. FORMULADA A BASE DE FUNGICIDAS, MICROBICIDAS, COPOLÍMEROS ACRÍLICOS, DIÓXIDO DE TITANIO Y EXTENDERS DE MÁXIMA CALIDAD.

POR SU EXTRAORDINARIO EFECTO FUNGITÓXICO Y SU GRAN LAVABILIDAD, ES LA PINTURA IDEAL PARA PROTEGERSE CONTRA LOS MOHOS Y HONGOS DURANTE AÑOS, ALLÍ DONDE SE PREVÉE QUE PUEDAN SURGIR.

EL BINDOPLAST ANTIMOHO ESTÁ INDICADO TANTO PARA EXTERIORES COMO EN INTERIORES DE RECINTOS HÚMEDOS COMO COCINAS, CUARTOS DE BAÑOS, SÓTANOS, BODEGAS, LECHERÍAS, CERVECERÍAS, ESTACIONES DE BEBIDAS Y EN GENERAL DONDE LA HIGIENE SEA IMPORTANTE Y NO SE QUIERE CORRER EL RIESGO DE QUE SE REPRODUZCAN Y CREZCAN MOHOS Y HONGOS.

MÉTODO DE EMPLEO:

REMOVER EL PRODUCTO ANTES DE UTILIZAR HASTA QUE SEA HOMOGÉNEO.
SOBRE SUPERFICIES NUEVAS, LIMPIAS Y SECAS SE APLICA DILUYENDO LA PRIMERA MANO CON UN 20-35% DE AGUA. PARA LA SEGUNDA Y SUCESIVAS MANOS PUEDE DILUIRSE CON UN 5-10% DE AGUA. SI LAS SUPERFICIES A PINTAR ESTÁN EN MAL ESTADO Y TIENEN MOHOS HAY QUE ELIMINAR EN PROFUNDIDAD LOS MISMOS Y RESTOS DE PINTURAS VIEJAS, UTILIZANDO PARA ELLO, CEPILLO, ESPÁTULA, ETC., UNA VEZ EFECTUADA UNA BUENA LIMPIEZA APLICAR UNA CAPA DE SANEADOR DE FONDO, UNA VEZ SECA PROCEDER A LA APLICACIÓN DEL BINDOPLAST ANTIMOHOS

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 7 - 12 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.32 ± 0.03 gr/cm³

VISCOSIDAD: 125-200 Ps (Brookfield) a 25 ± 3 °C

SECADO: 30 MINUTOS.

REPINTADO: 4-6 HORAS.

LAVABILIDAD: BUENA

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/a.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 4 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.