



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

BINDOPLAST ESPECIAL PARA PICADO

DESCRIPCIÓN:

NUESTRO BINDOPLAST ESPECIAL PARA PICADO, ES UNA PINTURA MATE DE ALTA VISCOSIDAD PARA OBTENER ACABADOS ESTRUCTURADOS O PICADOS. FORMULADA A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS Y PIGMENTOS DE ALTA CALIDAD. SE RECOMIENDA SU APLICACIÓN EN INTERIORES, SOBRE SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO, MADERAS, LADRILLOS, ETC.. DONDE SE DESEE UN ACABADO PICADO DE CALIDAD.

MÉTODO DE EMPLEO:

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS, LIMPIAS Y SECAS SE RECOMIENDA APLICAR UNA PRIMERA MANO DE NUESTRA IMPRIMACIÓN VYNILLYM O BIEN BARNIZ SELLADOR, PARA OBTENER UN MAYOR RENDIMIENTO Y UNIFORMIDAD DEL PICADO POR NIVELACIÓN DE LA ABSORCIÓN DEL SOPORTE, UNA VEZ SECO, SE APLICA NUESTRO BINDOPLAST ESPECIAL PARA PICADOS.

EN EL CASO DE QUE LA SUPERFICIE A TRATAR TENGA TEMPLES O PINTURA EN MAL ESTADO, SE DEBE DE ELIMINAR ANTES DE APLICAR EL TRATAMIENTO.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: BUENA

RENDIMIENTO: 1.5 – 2.58 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.80 ± 0.05 gr/cm³

VISCOSIDAD: 900-1100 Ps (Brookfield) a 26 ± 2 °C

SECADO: 1 HORA.

REPINTADO: 6-12 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO

LAVABILIDAD: FÁCILMENTE LAVABLE

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/a

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 4 Y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.