



**INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.**  
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377  
Tno.: 928 680201

## HOJA DE CARACTERÍSTICAS

### BINDOPLAST ESPECIAL

#### DESCRIPCIÓN:

EL BINDOPLAST ESPECIAL, ES UNA PINTURA FORMULADA A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS Y PIGMENTOS DE MÁXIMA CALIDAD. ESTÁ INDICADA PARA LA DECORACIÓN DE INTERIORES EN LOS QUE SE DESEE UN ACABADO MATE DE ALTA CALIDAD.

SE CARACTERIZA POR SU SUAVE OLOR, BLANCURA Y FACILIDAD DE APLICACIÓN; ASÍ COMO SU GRAN ADMISIÓN DE AGUA Y ELEVADO RENDIMIENTO.

SE PUEDE APLICAR SOBRE SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO, MADERA, LADRILLOS, ETC. Y EN GENERAL PARA EL EMBELLECIMIENTO DEL HOGAR, HOTELES, ETC., SIEMPRE QUE DESEE UN ALTO RENDIMIENTO CON UN BUEN ACABADO MATE.

#### MÉTODO DE EMPLEO:

SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS SE APLICA DILUYENDO LA PRIMERA MANO DE BINDOPLAST ESPECIAL, CON UN 30-50% DE AGUA. LA SEGUNDA O BIEN LA PRIMERA SOBRE SUPERFICIES PREVIAMENTE PREPARADAS, DILUIRSE CON UN 20-40% DE AGUA. SI LA SUPERFICIE A PINTAR ES DE CEMENTO SE IMPRIMARÁ CON EL BINDOPLAST ESPECIAL DILUIDO Y SI LA SUPERFICIE ES DE YESO O CEMENTO, SE PUEDE DAR UNA IMPRIMACIÓN BARNIZ SELLADOR O BIEN LA PINTURA DILUIDA.

CUANDO LA SUPERFICIE A PINTAR TENGA TEMPLES O PINTURAS EN MAL ESTADO SE DEBEN ELIMINAR ANTES DE APLICAR NUESTRO BINDOPLAST ESPECIAL.

#### ESPECIFICACIONES:

**ADHERENCIA:** MUY BUENA

**RENDIMIENTO:** 12 - 20 M<sup>2</sup>/LITRO Y MANO.

**DENSIDAD:** 1.50 ± 0.03 gr/cm<sup>3</sup>

**VISCOSIDAD:** 250-300 Ps (Brookfield) a 26 ± 2 °C

**SECADO:** 30 MINUTOS.

**REPINTADO:** 3-4 HORAS.

**UTENSILIOS:** LIMPIEZA CON AGUA

**CONSERVACION:** HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

**COLOR:** BLANCO (COLORES CLAROS DE LA CARTA Bindorama)

**NO INFLAMABLE.**

**COV:** Cat A/a

**SEGURIDAD DEL PRODUCTO:**

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

**PRESENTACIÓN**

ENVASES DE: 750 c.c, 4 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismos según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.