



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

COLA AMARILLA SECADO RÁPIDO

DESCRIPCIÓN:

NUESTRA COLA AMARILLA DE SECADO RÁPIDO, ESTÁ FORMULADA A BASE DE POLÍMEROS DE ACETATO DE POLIVINILO, DE GRAN CALIDAD Y AMPLIO CAMPO DE APLICACIÓN.

ESTÁ INDICADA COMO PEGAMENTO PARA TRABAJOS DE MADERA EN CARPINTERÍA, EBANISTERÍA, ENCUADERNACIÓN DE PAPEL, BRICOLAGES Y MONTAJES EN GENERAL, SIENDO SU PRINCIPAL CARACTERÍSTICA EL RÁPIDO SECAJE DE LA MISMA.

MÉTODO DE EMPLEO:

LAS SUPERFICIES A ENCOLAR DEBEN DE ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIAS, LIBRE DE POLVO, GRASAS, ACEITES, DETERGENTE, ETC.

APLICAR UNA CAPA DE COLA SOBRE LA ZONA A ENCOLAR Y APRETAR, DANDO EL TIEMPO NECESARIO SEGÚN LA TEMPERATURA AMBIENTAL.

ESPECIFICACIONES:

DENSIDAD: 1.05 ± 0.05 gr/cm³

VISCOSIDAD: 40 -170 Ps (Brookfield) a 23 ± 2 °C

SECADO: 20-30 MINUTOS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

NO INFLAMABLE.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 0.5, 1, 5 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.