



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

DECAPANTE

DESCRIPCIÓN:

NUESTRO DECAPANTE ES UN PRODUCTO DE ACCIÓN RÁPIDA, DESARROLLADO PARA LA ELIMINACIÓN DE FONDOS DE PINTURAS, ESPECIALMENTE LACAS, ESMALTES, BARNICES, ETC., ADEMÁS DE ESTAR RECOMENDADO PARA LA LIMPIEZA DE BROCHAS, RODILLOS, CRISTALES, SUELOS, ETC.

MÉTODO DE EMPLEO:

APLICAR A BROCHA UNA CAPA ABUNDANTE DE DECAPANTE, ESPERAR DE 5 A 15 MINUTOS A QUE SE ABLANDE O LEVANTE LA PINTURA Y ELIMINARLA CON UN CEPILLO METÁLICO Y/O ESPÁTULA. REPETIR LA OPERACIÓN HASTA CONSEGUIR EL DECAPADO TOTAL.

DECAPADA LA SUPERFICIE TRATADA, LIMPIAR CON AGUARRÁS O AGUA Y DEJAR SECAR; APLICANDO POSTERIORMENTE LA PINTURA DESEADA.

SE PRESENTA LISTO AL USO, POR LO QUE NO ES NECESARIO DILUIR.

LA APLICACIÓN DEL MISMO, SE RECOMIENDA REALIZAR EN UNA ZONA BIEN VENTILADA ALEJADA DE CUALQUIER FOCO DE FUEGO.

ESPECIFICACIONES:

RENDIMIENTO: 4 - 5 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.18± 0.03 gr/cm³

VISCOSIDAD: 20 – 80 Poise (Brookfiel) a 25 ± 2 °C

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: INCOLORO

INFLAMABLE.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 375 c.c., 1, 4 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.