



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

HIDROFUGANTE

DESCRIPCIÓN:

EL HIDROFUGANTE PALMCOLOR ESTÁ FORMULADO A BASE DE RESINAS HIDRÓFUGAS EN DISOLVENTE PARA REPELAR Y EVITAR EL PASO DE AGUA A TRAVÉS DE SUPERFICIES DE OBRAS, PERMITIENDO LA RESPIRACIÓN Y PASO DEL VAPOR DE AGUA. DEBIDO A SER UN LIQUIDO TRANSPARENTE, NO ALTERA NI EL ASPECTO NI COLOR DEL SOPORTE. SU APLICACIÓN ESTÁ INDICADA TANTO PARA EXTERIORES COMO INTERIORES.

MÉTODO DE EMPLEO:

SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICI A TRATAR.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 8 - 10 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 0.79 ± 0.03 gr/cm³

VISCOSIDAD: N/A

SECADO: 1-2 HORAS

REPINTADO: 3 - 4 HORAS.

UTENSILIOS: DISOLVENTE

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: LIQUIDO TRANSPARENTE

LAVABILIDAD: FÁCILMENTE LAVABLE

INFLAMABLE.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 4 Y 15 LITROS

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.