



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA GRIS

DESCRIPCIÓN:

IMPRIMACIÓN FORMULADA A BASE DE RESINAS ALQUIDICAS Y PIGMENTOS DE ÓXIDO DE HIERRO Y DISOLVENTES, QUE EJERCE UNA PROTECCIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE SOBRE AQUELLAS SUPERFICIES DE HIERRO (ESTRUCTURAS METÁLICAS Y CERRAJERIAS EN GENERAL) EXPUESTOS A LA INTEMPERIE.

POSEE UNA GRAN ADHERENCIA, DUREZA, RESISTENCIA A AGENTES ATMOSFÉRICOS, BUENA CUBRICIÓN, FACIL DE APLICAR ADEMÁS DE UN SECAJE RÁPIDO.

MÉTODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL PRODUCTO EN EL ENVASE ANTES DE APLICAR. LA SUPERFICIE A TRATAR DEBE SER PREVIAMENTE LIJADA HASTA ELIMINAR TODO EL ÓXIDO Y POSTERIORMENTE LIMPIA CON UN PAÑO HUMEDECIDO CON NUESTRO DISOLVENTE PARA SINTÉTICO Y GRASO. LUEGO, SE APLICA LA IMPRIMACIÓN EN TODA LA ZONA A TRATAR.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: BUENA

RENDIMIENTO: 8-11 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.44 ± 0.04 gr/cm³

VISCOSIDAD: 100 – 200 " (Copa Ford 4) a 25 ± 2 °C

SECADO: DE 15 A 20 MINUTOS

REPINTADO: 4-6 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS Y GRASOS O AGUARRÁS PALM COLOR

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: GRIS

INFLAMABLE.

COV: Cat A/i

SEGURIDAD DEL PRODUCTO: LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN: ENVASES DE: 375 c.c., 750 c.c., 4 Y 15 LITRO

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.