



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.

C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377

Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

IMPRIMACIÓN MULTIUSO BASE AGUA

DESCRIPCIÓN:

IMPRIMACIÓN AL AGUA PARA PREPARAR TODO TIPO DE SUPERFICIES DE HIERRO Y OTRO TIPO DE MATERIALES. SE RECOMIENDA COMO IMPRIMACIÓN ANTIOXIDANTE PARA HIERRO Y COMO ADHERENTE PARA MATERIALES DE ALUMINIO, HIERRO, COBRE Y ALGUNOS PLÁSTICOS, ACTUANDO, ADEMÁS, COMO SELLADOR PARA MADERAS

MÉTODO DE EMPLEO:

HOMOGENEIZAR EL PRODUCTO POR AGITACIÓN. PRODUCTO LISTO AL USO. NO SE RECOMIENDA DILUIR. EN CASO DE QUERER DILUIR REALIZARLO CON AGUA POTABLE Y NUNCA CON MÁS DE UN 3%. APLICAR A BROCHA, RODILLO O PISTOLA. SE RECOMIENDA LA UTILIZACIÓN DE BROCHA EN ZONAS DIFÍCILES. PARA APLICACIÓN A PISTOLAS SE PUEDE DILUIR CON AGUA ENTRE UN 15-20%.

- **SOBRE SUPERFICIES NUEVAS:** LOS SUBSTRATOS DE HIERRO O ACERO DEBERÁ ESTAR TOTALMENTE LIMPIO Y SECO, LIBRE DE ACEITES, GRASAS, CERAS Y CUALQUIER TIPO DE CONTAMINACIÓN. POR LO SE DEBERÁ PROCEDER AL DESENGRASADO Y DESOXIDADO HASTA EL GRADO SA 2 ½ O ST 3 SEGÚN LA NORMA SIS 05 59 00.
SOBRE SUPERFICIES DE GALVANIZADO, ALUMINO, COBRE Y OTRO TIPO DE METALES Y SUS ALEACIONES, DESENGRASAR Y LIJAR LAS ZONAS EXPUESTAS A CORROSIÓN.
EN PVC DURO Y OTROS PLÁSTICOS RÍGIDOS DESENGRASAR UTILIZANDO UN ESTROPAJO ABRASIVO, ENJUAGAR Y DEJAR SECAR.
SOBRE MADERAS Y AGLOMERADOS, ELIMINAR EL POLVO Y AQUELLAS PARTES QUE APAREZCAN SUELTAS O DEGRADADAS.
- **REPINTADO:** SOBRE ESMALTES SINTÉTICOS, DESENGRASAR. EN PINTURAS VIEJAS Y EN SUSTRATOS EN MAL ESTADO ELIMINARLA POR COMPLETO Y REPARAR EL SUSTRATO COMPLETAMENTE. EMPLEAR NUESTRO PRODUCTO PALMCOLOR DECAPANTE PARA ELIMINAR LA PINTURA ANTIGUA SI FUERA NECESARIO. SOBRE EPOXIS Y POLIURETANOS, LIJAR CON SUAVIDAD Y ELIMINAR EL POLVO

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: BUENA

RENDIMIENTO: 10-12 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.28 ± 0.02 gr/cm³

VISCOSIDAD: 50 – 100 " (Brookfield) a 25 ± 3 °C

SECADO: 1 horas

REPINTADO: 6 HORAS ACABADOS EN AGUA, 24 HORAS ACABADOS AL DISOLVENTE

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO, NEGRO, ROJO Y VERDE

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/i

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE:, 750 c.c., Y 4 LT

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.