



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

KOMPACTANTE

DESCRIPCIÓN:

EL KOMPACTANTE PALMCOLOR ES UNA DISPERSIÓN ACUOSA COPOLÍMERA A BASE DE ACETATO DE VINILO ENTRE OTROS. ESTÁ INDICADO PARA MORTEROS DE CEMENTO, CAL Y YESO, ACTUANDO COMO PLASTIFICANTE DE LOS MORTEROS Y MEJORANDO LA FLEXIBILIDAD DE LOS MISMOS. INFLUYE FAVORABLEMENTE SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS MORTEROS FRAGUADOS, COMO POR EJEMPLO ELASTICIDAD, RESISTENCIA A LA FLEXOTRACCIÓN, ADHERENCIA Y REDUCCIÓN DE LAS TENSIONES DE CONTRACCIÓN, ETC.,

MÉTODO DE EMPLEO:

SE AÑADE A LOS MORTEROS DE CAL, CEMENTO Y YESO EN CANTIDADES DE 5-30% DE KOMPACTANTE (REFERIDO A LIGANTES INORGÁNICOS). IMPRIMACIONES REVOCOS, ADICIONAR KOMPACTANTE DILUIDO ENTRE UN 25-40% DE AGUA, Y APLICAR DIRECTAMENTE SOBRE LA SUPERFICIE A TRATAR.

ESPECIFICACIONES:

DENSIDAD: 1.05 ± 0.05 gr/cm³

VISCOSIDAD: 30 -60 Ps (Brookfield) a 23 ± 2 °C

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/g

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 1, 5 y 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.