



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

MASILLA PLASTICA

DESCRIPCIÓN:

MASILLA REPARADORA DE SUPERFICIES Y GRIETAS, LISTA AL USO. SE PUEDE APLICAR EN SOPORTES INTERIORES ABSORBENTES DE YESO, PLACAS DE CARTÓN YESO, PINTURAS PLÁSTICAS, CEMENTO, HORMIGÓN, MADERA, PLACAS DE MADERA AGLOMERADA, ETC, ADEMÁS DE REPARAR Y ALISAR PAREDES DESPUÉS DE ARRANCAR EL PAPEL PINTADO, COMO TENDIDO DE PAREDES NUEVAS, Y PARA CUBRIR DESPERFECTOS SUPERFICIALES, DESCONCHADOS, RALLADURAS, ETC ANTES DE PINTAR O REVESTIR EL SOPORTE.

COMO CARACTERÍSTICA DE LA MISMA DESTACAR EL ACABADO DE GRAN FINURA Y CALIDAD QUE OFRECE APTO PARA LA MAYORÍA DE LAS PINTURAS, GRAN ADHERENCIA SOBRE SOPORTES DE OBRA POROSOS, NO DEJA MARCAS DE EMPALMES, REDUCE LA ABSORCIÓN DEL SOPORTE AHORRANDO PINTURA, FÁCIL APLICACIÓN Y MANEJABILIDAD DE LA MISMA.

MÉTODO DE EMPLEO:

MASILLA LISTA AL USO, SE APLICA DIRECTAMENTE SOBRE EL SOPORTE LIMPIO, SANO, LIBRE DE POLVO, GRASAS Y CERAS, ESTOS SOPORTES HAN DE SER CONSISTENTES Y LAS PINTURAS MAL ADHERIDAS ELIMINADAS.

NO APLICAR A TEMPERATURAS INFERIORES A 5°C, NI SOBRE PAREDES SOMETIDAS A HUMEDAD PERMANENTE. NO APTA PARA ACABADOS CON PINTURAS EPOXI O POLIURETANO.

ESPECIFICACIONES:

SECADO: APROXIMADAMENTE 30 MINUTOS EN CAPA DE 0.2 m.m, 24 HORAS POR m.m DE CAPA, VARIABLE SEGÚN SOPORTE Y CONDICIONES AMBIENTALES.

APLICACIÓN: ESPÁTULA O LLANA

LIMPIEZA: LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS UTILIZADAS CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

INFLAMABLE.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 0.500 KG

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.