



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

PASTA PARA FONTANERÍA

DESCRIPCIÓN:

NUESTRA PASTA PARA FONTANERIA ESTÁ ESPECIALMENTE FORMULADO A BASE DE ACEITE REFINADO Y CARGAS MINERALES DE GRAN PUREZA. SE CARACTERIZA POR SU PODER ANTIOXIDANTE DE RÁPIDO SECAJE, FÁCIL APLICACIÓN Y REPELENTE DEL AGUA. INDICADO PARA LAS CONEXIONES DE JUNTAS DE TUBERÍAS, COLOCACIÓN DE VÁLVULAS, TORNILLOS, ETC, LOGRANDO UN CIERRE HERMÉTICO.

MÉTODO DE EMPLEO:

SE APLICA DIRECTAMENTE, YA QUE ESTE PRODUCTO VIENE LISTO AL USO.

ESPECIFICACIONES:

DENSIDAD: $1.80 \pm 0.05 \text{ gr/cm}^3$

VISCOSIDAD: 500 -600 Ps (Brookfield) a $25 \pm 3 \text{ }^\circ\text{C}$

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

INFLAMABLE.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 125, 375 y 750 c.c

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.