



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.

C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377

Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

PINTURA ESPECIAL DE TRAFICO

DESCRIPCIÓN:

NUESTRA PINTURA ESPECIAL DE TRAFICO ES UNA PINTURA ACRÍLICA SEMI-SATINADA BASADA EN EMULSIONES DE METACRILATO DE METILO Y PIGMENTOS DE GRAN SOLIDEZ A LA RADIACIÓN ULTRAVIOLETA Y EN GENERAL A LAS INCLEMENCIAS ATMOSFÉRICAS. DESTACA POR SU RESISTENCIA AL DESGASTE MECÁNICO Y AL AGUA. BUENA NIVELACIÓN, CUBRICIÓN Y LAVABILIDAD. SE APLICA EN EXTERIORES, PARA LA SEÑALIZACIÓN DE MARCAS VIALES DE TRANSITO MUY LIGERO

MÉTODO DE EMPLEO:

AGITAR EL PRODUCTO PREVIAMENTE HASTA HOMOGENEIZACIÓN DEL MISMO.

APLICAR SOBRE SUPERFICIES SANAS, SECAS, LIMPIAS DE POLVO Y GRASA. SI EL SUSTRATO A PINTAR TIENE PINTURAS POCO RESISTENTES O EN MAL ESTADO, SE DEBEN ELIMINAR ANTES DE APLICAR EL PRODUCTO.

SE APLICA LA PRIMERA MANO DILUYENDO CON UN 10-20% DE AGUA. PARA LA SEGUNDA MANO Y POSTERIORES DILUIR ENTRE UN 5-10% DE AGUA.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: BUENA

RENDIMIENTO: 5 - 8 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.18 - 1.28 gr/cm³

VISCOSIDAD: 50 – 100 " (Brookfield) a 26 ± 3 °C

SECADO: 1-2 HORA.

REPINTADO: 5-7 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO, AMARILLO, AZUL Y NEGRO

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/i

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 4 Y 15 LITROS

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.