



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

PINTURA ESPECIAL PISCINAS

DESCRIPCIÓN:

LA PINTURA ESPECIAL PISCINA, ES UN ESMALTE AL AGUA PARA PISCINAS DE MORTERO DE CEMENTO. POSEE UN GRAN ACABADO, RESISTENCIA AL AGUA DE PISCINA Y A SUS TRATAMIENTOS DE DESINFECCIÓN Y CONSERVACIÓN. CON EFECTO ALGICIDA QUE IMPIDE LA FORMACIÓN DE ALGAS EN TORNO A LA ZONA APLICADA. SE PUEDE APLICAR TANTO EN INTERIORES COMO EN EXTERIORES.

MÉTODO DE EMPLEO:

AGITAR EL PRODUCTO PREVIAMENTE HASTA HOMOGENEIZACIÓN DEL MISMO.
EN SUPERFICIES NUEVAS, TRAS EL COMPLETO FRAGUADO DE LA CONSTRUCCIÓN, LIMPIAR, LIJAR Y CEPILLAR LA SUPERFICIE HASTA ELIMINAR COMPLETAMENTE EL POLVO, GRASA, ACEITE Y DEMÁS IMPUREZAS.. SE DEBERÁ PROPORCIONAR A LA SUPERFICIE UNA CIERTA RUGOSIDAD PARA ASEGURAR EL CORRECTO ANCLAJE DEL PRODUCTO. APLICAR EL PRODUCTO DILUIDO AL 5-10% CON AGUA. UNA VEZ SECO EL PRODUCTO SE APLICARÁN DOS CAPAS DEL PRODUCTO RESPETANDO EL TIEMPO DE SECADO ENTRE CADA UNA DE ELLAS.
SOBRE SUPERFICIES VIEJAS SE DEBERÁ ELIMINAR COMPLETAMENTE LA PINTURA EN MAL ESTADO, DESCONCHADOS, ETC. Y SE PROCEDERÁ A ACTUAR IGUAL QUE EN SUPERFICIES NUEVAS.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: BUENA

RENDIMIENTO: 6 - 8 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.18 - 1.28 gr/cm³

VISCOSIDAD: 50 – 100 " (Brookfield) a 26 ± 3 °C

SECADO: 30 MIN- 1 HORA.

REPINTADO: 4-6 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO Y AZUL

NO INFLAMABLE.

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 4 Y 15 LITROS

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.