



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

PINTURA A LA CAL

DESCRIPCIÓN:

LA PINTURA A LA CAL, ES UNA PINTURA CON EFECTO NATURAL , QUE PRESENTA UNA BUENA REPELENCIA AL AGUA DE LLUVIA, RESISTENCIA A LA INTEMPERIE, IMPERMEABILIDAD, LA CUAL SE PUEDE APLICAR TANTO EN INTERIORES COMO EXTERIORES SOBRE MATERIALES ABSORBENTES: ENLUCIDOS DE LA CAL, ARENA Y CEMENTO, PIEDRA, MADERA, ETC..

MÉTODO DE EMPLEO:

LAS SUPERFICIES A TRATAR TENDRÁN QUE SER MACIZAS, LIBRES DE SALITRE, MOHO, HONGOS Y HUMEDADES EN EXCESO. ADEMÁS, DEBEN DE ESTAR SECAS Y PERFECTAMENTE LIBRE DE SUCIEDAD (POLVO, GRASAS, ETC...). ADEMÁS LOS DAÑOS SUPERFICIALES Y DETERIOROS SE DEBERÁN REPARAR CON MORTERO ARENA / CEMENTO DOSIFICANDO UN 20 – 30% KOMPACTANTE DE “PALMCOLOR” AL AGUA DE AMASADO.

LA SUPERFICIE SE TRATARA PRIMERAMENTE CON UNA MANO DE PINTURA CON UN 15% EN AGUA, Y DESPUÉS SE APLICARÁN LAS MANOS RESTANTES CADA 4 HORAS.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 10 - 14 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.35 ± 0.03 gr/cm³

VISCOSIDAD: 50-100 Ps (Brookfield) a 26 ± 2 °C

SECADO: 30 MINUTOS

REPINTADO: 4 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/a

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.