



**INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.**

C/ Gral. Mas de Gaminde, 25  
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377

Tno.: 928 680201

## **HOJA DE CARACTERÍSTICAS**

### **PINTURA AL SILICATO**

#### **DESCRIPCIÓN:**

LA PINTURA AL SILICATO ESTÁ FORMULADA A BASE DE SILICATOS DE POTASIO, ASÍ COMO PIGMENTOS Y EXTENDERS DE MÁXIMA CALIDAD. SE RECOMIENDA SU APLICACIÓN EN INTERIORES DE VIVIENDAS, COLEGIOS, OFICINAS, ETC, AL SER APTA PARA TODO TIPO DE PAREDES Y TECHOS HABITUALES EN HABITACIONES, COCINAS BAÑOS, ETC. NUESTRA PINTURA AL SILICATO SE CARACTERIZA POR PERMITIR LA TRANSPIRACIÓN DEL VAPOR DE AGUA, ALTA RESISTENCIA AL LAVADO Y BUENA CUBRICIÓN.

#### **MÉTODO DE EMPLEO:**

SOBRE SUPERFICIES LIMPIAS Y SECAS SE APLICA EL PRODUCTO DIRECTAMENTE, RESPETANDO LOS TIEMPOS DE SECAJE ENTRE MANO.

SI LA SUPERFICIE A TRATAR ES MUY ABSORBENTE O ARENOSA, RECIBIRÁ UNA PRIMERA MANO DILUIDA CON AGUA, DEL IGUAL FORMA, SI LA SUPERFICIE SE TRATA DE YESO O CEMENTO, SE PUEDE IMPRIMAR PREVIAMENTE CON UNA MANO DE PINTURA AL SILICATO DILUIDA.

#### **ESPECIFICACIONES:**

**ADHERENCIA:** BUENA

**RENDIMIENTO:** 6 - 8 M<sup>2</sup>/LITRO Y MANO.

**DENSIDAD:** 1.45 ± 0.03 gr/cm<sup>3</sup>

**VISCOSIDAD:** 140-180 Ps (Brookfield) a 26 ± 2 °C

**SECADO:** 1 HORA.

**REPINTADO:** 5-6 HORAS.

**UTENSILIOS:** LIMPIEZA CON AGUA

**CONSERVACION:** HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

**COLOR:** BLANCO

**NO INFLAMABLE.**

**COV:** Cat A/a

**SEGURIDAD DEL PRODUCTO:**

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

**PRESENTACIÓN**

ENVASES DE: 10 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.