



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

PLASTICO PARA PICADO

DESCRIPCIÓN:

NUESTRO PLASTICO PARA PICADO, ES UNA PINTURA MATE DE ALTA VISCOSIDAD PARA OBTENER ACABADOS ESTRUCTURADOS O PICADOS. FORMULADA A BASE DE COPOLÍMEROS ACRÍLICOS Y PIGMENTOS Y CARGAS DE CALIDAD. SE RECOMIENDA SU APLICACIÓN EN INTERIORES, SOBRE SUPERFICIES DE YESO, CEMENTO, MADERAS, LADRILLOS, PLÁSTICOS, ETC, DONDE SE DESEE UN ACABADO PICADO.

MÉTODO DE EMPLEO:

SOBRE SUPERFICIES NUEVAS, LIMPIAS Y SECAS SE RECOMIENDA APLICAR UNA PRIMERA MANO DE IMPRIMACIÓN DE NUESTRO BARNIZ SELLADOR, PARA OBTENER UN MAYOR RENDIMIENTO Y UNIFORMIDAD DEL PICADO POR NIVELACIÓN DE LA ABSORCIÓN DEL SOPORTE, UNA VEZ SECO, SE APLICA NUESTRO PLASTICO PARA PICADOS, RESPETANDO LOS TIEMPOS DE REPINTADO ENTRE MANO.

EN EL CASO DE QUE LA SUPERFICIE A TRATAR TENGA TEMPLES O PINTURA EN MAL ESTADO, SE DEBE DE ELIMINAR ANTES DE APLICAR EL TRATAMIENTO.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: BUENA

RENDIMIENTO: 1.5 – 2.58 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.84 ± 0.05 gr/cm³

VISCOSIDAD: 900-1100 Ps (Brookfield) a 26 ± 2 °C

SECADO: 1 HORA.

REPINTADO: 12 HORAS.

UTENSILIOS: LIMPIEZA CON AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: BLANCO

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/a

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 15 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.