



## HOJA DE CARACTERÍSTICAS

### ACEITE DE TEKA

#### DESCRIPCIÓN:

EL ACEITE DE TEKA ES UN BARNIZ REPELENTE AL AGUA INDICADO TANTO PARA EXTERIORES COMO INTERIORES EL CUÁL SE ENCUENTRA FORMULADO A BASE DE LIGANTES QUÍMICOS DE GRAN CALIDAD, PRESENTA UN ACABADO SATINADO – SEDOSO QUE REALZA EL VETEADO DE LA MADERA. POSEE UNA GRAN ADHERENCIA, FLEXIBILIDAD, BROCHABILIDAD, NIVELACION Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE. INDICADO PARA PROTEGER Y EMBELLECEER TODO TIPO DE MADERAS, TALES COMO PUERTAS, VENTANAS, ETC. EN EL CASO DE APLICAR EN INTERIORES, LA MADERA A TRATAR NO DEBE DE ESTAR SOMETIDA A DESGASTE MECANICO.

#### MÉTODO DE EMPLEO:

REMOVER BIEN EL PRODUCTO ANTES DE APLICAR. LA SUPERFICIE A TRATAR DEBE DE ESTAR LIJADA, LIMPIA Y SECA.

- **SUPERFICIES NUEVAS:** UNA VEZ LA MADERA LIJADA, LIMPIA Y SECA, APLICAMOS UNA PRIMERA MANO DE BARNIZ DILUIDA CON UN 10-20% DE NUESTRO DISOLVENTE PARA SINTÉTICO Y GRASO, Y LUEGO SE RECOMIENDA APLICAR DOS MANOS CON EL PRODUCTO SIN DILUIR O LIGERAMENTE DILUIDO. PARA EVITAR LA FORMACIÓN DE MOHOS Y ENNEGRECIDOS DE LA MADERA EXPUESTA A CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS (EXTERIORES). SE RECOMIENDA APLICAR PREVIAMENTE AL ACEITE TEKA, UNA MANO DE NUESTRO PROTECTOR PARA MADERAS LASUR TRAVAR.
- **SUPERFICIES BARNIZADAS:** SOBRE VIEJOS BARNICES, SI ESTÁN BIEN ADHERIDOS O SON DE ALTA CALIDAD, UNA VEZ LAVADA LA SUPERFICIE A TRATAR, SE DEBE DE LIJAR SUAVEMENTE HASTA MATIZAR Y APLICAR DIRECTAMENTE NUESTRA ACEITE DE TEKA. SI POR EL CONTRARIO, LOS BARNICES ESTÁN EN MAL ESTADO, SE DEBE DE PROCEDER A LA ELIMINACIÓN TOTAL DEL MISMO, Y TRATAR LA MISMA COMO SE INDICA EN EL CASO DE SUPERFICIES NUEVAS.

#### ESPECIFICACIONES:

**ADHERENCIA:** MUY BUENA

**RENDIMIENTO:** 12 - 16 M<sup>2</sup>/LITRO Y MANO.

**DENSIDAD:** 0.90 ± 0.05 gr/cm<sup>3</sup>

**VISCOSIDAD:** 35 – 65 " (Copa Ford 4) a 24 ± 2 °C

**SECADO:** 24 HORAS.

**REPINTADO:** 48 HORAS.

**UTENSILIOS:** LIMPIEZA CON DISOLVENTE PARA SINTÉTICOS Y GRASOS O AGUARRÁS PALM COLOR

**CONSERVACION:** HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

**COLOR:** INCOLORO, DISPONIBLE EN OTROS COLORES BAJO PEDIDO SEGÚN CARTA

**INFLAMABLE.**

**COV:** Cat A/g

**SEGURIDAD DEL PRODUCTO:**

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

**PRESENTACIÓN**

ENVASES DE : 375 c.c, 750 c.c, Y 4 litros

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismos según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.