



INDUSTRIAS DE LA PINTURA,S.L.
C/ Gral. Mas de Gaminde, 25
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

CIF: B-35002377
Tno.: 928 680201

HOJA DE CARACTERÍSTICAS

ALKYD

DESCRIPCIÓN:

EL ALKYD ES UNA IMPRIMACIÓN TRANSPARENTE, FORMULADA A BASE DE RESINAS EMULSIONADAS EN AGUA. ESTÁ INDICADO PARA APLICAR EN INTERIORES, COMO IMPRIMACIÓN PARA FIJAR EL FONDO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE A PINTAR.

MÉTODO DE EMPLEO:

AGITAR EL PRODUCTO ANTES DE USAR HASTA HOMOGENEIZAR LA MEZCLA. LA SUPERFICIE A TRATAR DEBE DE ESTAR COMPLETAMENTE LIMPIA, LIBRE DE GRASAS Y POLVO, ADEMÁS DE SECA. EL ALKYD SE PUEDE DILUIR CON MÁS DE UN 100% EN AGUA, SEGÚN SE CONSIDERE, Y POSTERIORMENTE APLICAR SOBRE LA SUPERFICIE A TRATAR.

ESPECIFICACIONES:

ADHERENCIA: MUY BUENA

RENDIMIENTO: 12 - 14 M²/LITRO Y MANO.

DENSIDAD: 1.07 ± 0.03 gr/cm³

VISCOSIDAD: N/A

SECADO: 30 MINUTOS

REPINTADO: 4 - 6 HORAS.

UTENSILIOS: AGUA

CONSERVACION: HASTA 12 MESES EN ENVASE ORIGINAL, PERFECTAMENTE CERRADO, Y EN UN LUGAR SECO Y BIEN VENTILADO.

COLOR: LIQUIDO LECHOSO, TRAS LA APLICACIÓN INCOLORO.

NO INFLAMABLE.

COV: Cat A/i

SEGURIDAD DEL PRODUCTO:

LA INFORMACIÓN RESPECTO A LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE DE ESTE PRODUCTO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES EN SU FICHA DE SEGURIDAD.

PRESENTACIÓN

ENVASES DE: 1, 5 Y 15 LITROS

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de nuestros productos están hechas de buena fe y acordes al estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la calidad permanente de los mismo según nuestras especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades específicas o aptitud para un uso determinado.